

yamaha-motor.com.sv



RAPTOR 700



PRECIO

\$10,954.54

Precio con IVA e IPM incluido

COLORES DISPONIBLES



DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

MOTOR

Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por líquido, 4 válvulas.

CILINDRADA

686 cc

DIÁMETRO POR CARRERA

102,0 mm x 84,0 mm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN

9.2: 1

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Cárter seco

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

EHS de inyección de combustible de 42 mm con ISC

SISTEMA DE ENCENDIDO

TCI.

SISTEMA DE ARRANQUE:

Eléctrico

TRANSMISIÓN

5 velocidades y marcha atrás, 2WD, Embrague húmedo multiplato.

TRANSMISIÓN FINAL

Cadena de junta tórica estanca, ajuste excéntrico.

FRENO DELANTERO

Disco ventilado doble con pinzas de doble pistón hidráulicas.

FRENO TRASERO

Disco doble ventilado con pinzas hidráulicas.

SUSPENSIÓN DELANTERA

Horquilla doble independiente, threaded preload ajustable dual-rate coil-over springs, amortiguador regulable de 3 vías, Carrera de 250 mm.

SUSPENSIÓN TRASERA

Brazo oscilante de aluminio fundido, muelle de precarga regulable roscado, Amortiguador regulable de 3 vías, Carrera de 280 mm.

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

2.9 galones.

ROOSEVELT

Alameda Roosevelt #2613-E
entre 49 y 51 Av. Sur, colonia
Flor Blanca, San Salvador

MASFERRER

Av. Alberto Masferrer
norte y 7 calle Pte.
Bis No. 510

JUAN PABLO II


Prolongación Alameda
Juan Pablo II #351, dos
cuadras abajo de
Bvd. Constitución,
San Salvador

SAN MIGUEL

Av. Roosevelt Sur
local 3 y 4
Edificio San Benito
#210, San Miguel

LA GRAN VÍA

Edificio 11, 1er nivel
local 110
Carretera
Panamericana



yamaha-motor.com.sv



RAPTOR 700R



PRECIO

\$11,559.54

Precio con IVA e IPM incluido

COLORES DISPONIBLES



DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

MOTOR

Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por líquido, 4 válvulas.

CILINDRADA

686 cc

DIÁMETRO POR CARRERA

102,0 mm x 84,0 mm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN

10.0:1

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Cárter seco

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

EHS de inyección de combustible de 42 mm con ISC

SISTEMA DE ENCENDIDO

TCl.

SISTEMA DE ARRANQUE:

Eléctrico

TRANSMISIÓN

5 velocidades y marcha atrás, 2WD, Embrague húmedo multiplato.

TRANSMISIÓN FINAL

Cadena de junta tórica estanca, Ajuste excéntrico.

FRENO DELANTERO

Disco ventilado doble con pinzas de doble pistón hidráulicas.

FRENO TRASERO

Disco doble ventilado con pinzas hidráulicas.

SUSPENSIÓN DELANTERA

Horquilla doble independiente, threaded preload adjustable dual-rate coil-over springs, amortiguador regulable de 3 vías, Carrera de 250 mm.

SUSPENSIÓN TRASERA

Brazo oscilante de aluminio fundido, muelle de precarga regulable roscado, Amortiguador regulable de 3 vías, Carrera de 280 mm.

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

2.9 galones.

ROOSEVELT

Alameda Roosevelt #2613-E
entre 49 y 51 Av. Sur, colonia
Flor Blanca, San Salvador

MASFERRER

Av. Alberto Masferrer
norte y 7 calle Pte.
Bis No. S10

JUAN PABLO II


Prolongación Alameda
Juan Pablo II #351, dos
cuadras abajo de
Blvd. Constitución,
San Salvador

SAN MIGUEL

Av. Roosevelt Sur
local 3 y 4
Edificio San Benito
#210, San Miguel

LA GRAN VÍA

Edificio 11, 1er nivel
local 110
Carretera
Panamericana



yamaha-motor.com.sv



RAPTOR 700R SE



PRECIO

\$12,164.54

Precio con IVA e IPM incluido

COLORES DISPONIBLES



DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

MOTOR

Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por líquido, 4 válvulas.

CILINDRADA

686 cc

DIÁMETRO POR CARRERA

102,0 mm x 84,0 mm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN

9.2: 1

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Cárter seco

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

EHS de inyección de combustible de 42 mm con ISC

SISTEMA DE ENCENDIDO

TCI.

SISTEMA DE ARRANQUE:

Eléctrico

TRANSMISIÓN

5 velocidades y marcha atrás, 2WD, Embrague húmedo múltiplato.

TRANSMISIÓN FINAL

Cadena de junta tórica estanca, Ajuste excéntrico.

FRENO DELANTERO

Disco ventilado doble con pinzas de doble pistón hidráulicas.

FRENO TRASERO

Disco doble ventilado con pinzas hidráulicas.

SUSPENSIÓN DELANTERA

Horquilla doble independiente, threaded preload adjustable dual-rate coil-over springs, amortiguador regulable de 3 vías, Carrera de 250 mm.

SUSPENSIÓN TRASERA

Brazo oscilante de aluminio fundido, muelle de precarga regulable roscado, Amortiguador regulable de 3 vías, Carrera de 280 mm.

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

2.9 galones.

ROOSEVELT

Alameda Roosevelt #2613-E
entre 49 y 51 Av. Sur, colonia
Flor Blanca, San Salvador

MASFERRER

Av. Alberto Masferrer
norte y 7 calle Pte.
Bis No. 510

JUAN PABLO II

Prolongación Alameda
Juan Pablo II #351, dos
cuadras abajo de
Bvd. Constitución,
San Salvador

SAN MIGUEL

Av. Roosevelt Sur
local 3 y 4
Edificio San Benito
#210, San Miguel

LA GRAN VÍA

Edificio 11, 1er nivel
local 110
Carretera
Panamericana