



yamaha-motor.com.sv



VIKING VI EPS

PRECIO

\$17.990.00

Valor total de la viking: \$21.608.10
IPM: \$1.079.40
IVA: \$2.338.70
SERTRACEN: \$200

COLORES DISPONIBLES



DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

MOTOR

686cc SOHC refrigerado por líquido de 4 tiempos; 4 válvulas

DIÁMETRO X CARRERA

102.0mm x 84.0mm

ÍNDICE DE COMPRESIÓN

10.0: 1

ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Inyección de combustible Yamaha (YFI)

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE

9.7 galones

ENCENDIDO

TCI encendido controlado por transistor

TRANSMISIÓN

Correa trapezoidal ultramática con frenado de motor en todas las ruedas; L, H, N, R

ÚLTIMA VUELTA

En comando; Diferencial de bloqueo de 3 vías; 2WD, 4WD, 4WD bloqueado; transmisión por eje

SUSPENSIÓN / DELANTERA

Doble espoleta independiente; 8.1 en viaje

SUSPENSIÓN / TRASERA

Doble horquilla independiente con barra estabilizadora; 8.1 en viaje

FRENOS / DELANTEROS

Doble disco hidráulico

FRENOS / TRASEROS

Doble disco hidráulico

CAPACIDAD DE CAMA

600 libras

CAPACIDAD DE REMOLQUE

1500 lb

ROOSEVELT

Alameda Roosevelt #2613-E
entre 49 y 51 Av. Sur, colonia
Flor Blanca, San Salvador

MASFERRER

Av. Alberto Masferrer
norte y 7 calle Pte.
Bis No. S10

JUAN PABLO II

Prolongación Alameda
Juan Pablo II #351, dos
cuadras abajo de
Blvd. Constitución,
San Salvador

SAN MIGUEL

Av. Roosevelt Sur
local 3 y 4
Edificio San Benito
#210, San Miguel

LA GRAN VÍA

Edificio 11, 1er nivel
local 110
Carretera
Panamericana



yamaha-motor.com.sv



VIKING VI EPS SE

PRECIO

\$18.990.00

Valor total de la viking: \$22.798.10
IPM: \$1.139.40
IVA: \$2.468.70
SERTRACEN: \$200

COLORES DISPONIBLES



DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

MOTOR

686cc SOHC refrigerado por líquido de 4 tiempos; 4 válvulas

DIÁMETRO X CARRERA

102.0mm x 84.0mm

ÍNDICE DE COMPRESIÓN

10.0: 1

ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Inyección de combustible Yamaha (YFI)

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE

9.7 galones

ENCENDIDO

TCI encendido controlado por transistor

TRANSMISIÓN

Correa trapezoidal ultramática con frenado de motor en todas las ruedas; L, H, N, R

ÚLTIMA VUELTA

En comando; Diferencial de bloqueo de 3 vías; 2WD, 4WD, 4WD bloqueado; transmisión por eje

SUSPENSIÓN / DELANTERA

Doble espoleta independiente; 8.1 en viaje

SUSPENSIÓN / TRASERA

Doble horquilla independiente con barra estabilizadora; 8.1 en viaje

FRENOS / DELANTEROS

Doble disco hidráulico

FRENOS / TRASEROS

Doble disco hidráulico

CAPACIDAD DE CAMA

600 libras

CAPACIDAD DE REMOLQUE

1500 lb

ROOSEVELT

Alameda Roosevelt #2613-E
entre 49 y 51 Av. Sur, colonia
Flor Blanca, San Salvador

MASFERRER

Av. Alberto Masferrer
norte y 7 calle Pte.
Bis No. S10

JUAN PABLO II

Prolongación Alameda
Juan Pablo II #351, dos
cuadras abajo de
Blvd. Constitución,
San Salvador

SAN MIGUEL

Av. Roosevelt Sur
local 3 y 4
Edificio San Benito
#210, San Miguel

LA GRAN VÍA

Edificio 11, 1er nivel
local 110
Carretera
Panamericana